BUNDEREPUBLIK DEUTSCHLAND

#8

PRIORITY

DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN (b)
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



REC'D 07 OCT 1999

WIPO

PCT

Ga1/04

Bescheinigung

DE 99/2040

Die Siemens Aktiengesellschaft in München/Deutschland hat eine Patentanmeldung unter der Bezeichnung

"Telekommunikationsendgerät"

am 8. Juli 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

Die Anmeldung hat im Deutschen Patent- und Markenamt vorläufig die Symbole H 04 M und H 04 B der Internationalen Patentklassifikation erhalten.

München, den 12. August 1999

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

Waasmaier

Aktenzeichen: <u>198 30 565.6</u>



IS PAGE BLANK (BOTTO)


198 30 565 5 00m 8.7.98

1

Beschreibung

Telekommunikationsendgerät

Die Erfindung bezieht sich auf ein Telekommunikationsendgerät mit einem Sende/Empfangsteil, zumindest einem Mikroprozessor, einer Eingabeeinrichtung sowie einer optischen und/oder akustischen Anzeige, wobei der Mikroprozessor eine Menüstruktur mit Optionen aufweist, welche seitens des Benutzers über die Eingabe aufgerufen und/oder geändert werden können.



- 30 Es ist eine Aufgabe der Erfindung, dem Benutzer eines Telekommunikationsendgerätes einen raschen Zugang zu gewünschten Optionen zu ermöglichen, ohne das diesem die genaue Menüstruktur bekannt sein muß.
- Diese Aufgabe wird ausgehend von einem Telekommunikationsendgerät der eingangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß eine Speicherliste mit Schlagworten eingerichtet

5

10

und jedes Schlagwort einer Option zugeordnet ist, wobei die Schlagwörter der Speicherleiste über die Eingabe auswählbar sind, und die Option nach Auswahl des Schlagwortes durch dessen Bestätigung unmittelbar aufgerufen und/oder geändert werden kann.

Dank der Erfindung ist der Benutzer nicht mehr darauf angewiesen, durch langes Blättern mit Hilfe von Soft-Keys die gewünschten Menüebenen oder Unterebenen zu erreichen, sondern er muß lediglich ein ausgewähltes Stichwort bestätigen, um zu der zugeordneten Option zu gelangen. Die Benutzerführung wird dadurch wesentlich vereinfacht.

Es ist vorteilhaft, wenn die Schlagwörter der Speicherliste über alphanumerische Eingabetasten und/oder Scrolltasten auswählbar sind. Dabei wird meist eine Kombination dieser Tasten angewendet werden, z.B. wenn unter einem Anfangsbuchstaben mehrere Schlagwörter vorliegen.

Eine weitere zweckmäßige Variante zeichnet sich dadurch aus, daß zumindest Teile der Speicherliste über die Eingabe frei editierbar sind. Dadurch kann der Benutzer den Menüoptionen Namen seiner Wahl geben, um damit bei neuerlicher Suche eines Schlagwortes dieses schneller zu finden, da es ihm z.B. memotechnisch besser zusagt als die werkmäßige Namensgebung.

Die Erfindung ist besonders vorteilhaft, falls das Endgerät ein DECT- und/oder ein GSM-Handgerät ist.

Die Erfindung samt weiterer Vorteile ist im folgenden anhand eines Ausführungsbeispiels und unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigen

Fig. 1 eine zur Erläuterung eines Ausführungsbeispiels der Erfindung verwendete Menüstruktur, jedoch nur auszugsweise,

35 Fig. 2 ein vereinfachtes Blockschaltbild eines Handys nach der Erfindung und die

5

10

30

35

Fig. 3 bis 7 die Anzeige bzw. Tastenbetätigung an einem Handybei der Menüführung gemäß der Erfindung.

Die Erfindung, welche sich ganz allgemein auf ein Telekommunikationsendgerät bezieht, ist am Beispiel eines Mobilfunkgerätes, nämlich eines Schnurlostelefons, erläutert, welches nach dem DECT-Standard arbeitet. Es besitzt gemäß Fig. 2 neben einem Sende-Empfangsteil HFT zumindest einen Audioteil AUD, eine Anzeige ANZ, z.B. ein LCD-Display sowie eine Tasteneingabe TAS mit beleuchtbaren Tasten.

Dem Mikroprozessor MIP kommen in bekannter Weise verschiedene Steuerungs- und Verarbeitungsfunktionen zu, und in ihm ist auch eine Menüstruktur mit einer meist großen Anzahl von Optionen implementiert, welche einstellbare Geräteeigenschaften, Dienste des Netzbetreibers, etc. betreffen. Beispielsweise seien hier angeführt die Wahl der Ruftonmelodie, der Ruftonlautstärke, Displaybeleuchtung, Tastenklick, Nachrichteneinstellungen, Änderung von PIN-Codes, Gesprächszähler, Sprachauswahl, Netzauswahl, etc. Bei handelsüblichen GSM-Handys oder GSM-Schnurlosgeräten kann die Anzahl solcher Optionen ohne weiteres 50 bis 100 betragen. Die Optionen sind in einer Menüstruktur gegliedert, wobei neben Hauptmenüs nach einer Baumstruktur auch Untermenüs vorgesehen sind.

Gemäß der Erfindung ist nun eine Speicherliste LIS mit Stichworten eingerichtet, wobei jeder Option ein Stichwort zugeordnet ist. Ein Ausschnitt aus einer Menüstruktur mit z.B. 15
Menüs und über 70 Optionen könnte wie in Fig. 1 dargestellt
aussehen.

Solche Menüstrukturen sind auch bei sogenannten "Handys", z.B. GSM-Geräten üblich, ebenso bei Mehrsystemgeräten, z.B. "Dual-Mode-Handys", so daß sich die Erfindung bei all diesen Geräten als besonders vorteilhaft darstellt.

Falls der Benutzer beispielsweise die Option "Tastenklick"
ändern möchte, wird er bei herkömmlichen Geräten durch 2maliges Drücken der Scroll-Taste V zu "Einstellungen" gelangen. Durch Drücken der Taste "OK" gelangt er in das Menü 5,
hier durch 2-maliges Drücken der Scroll-Taste V von "Hörerlautstärke" zu "Lokale Einstellung", durch Drücken der "OK"Taste in das Menü 10 und hier durch 2-maliges Drücken der
Scroll-Taste V von "Sprache" zu "Töne". Nach Drücken der
Taste "OK" befindet sich der Benutzer im Menü 14, und er
gelangt nach 1-maligem Drücken der Scroll-Taste V von der
ersten Option dieses Menüs zu der folgenden, der Option
"Tastenklick".

Bei einem Endgerät nach der Erfindung drückt der Benutzer,
ausgehend von der Situation nach Fig. 3, die Menütaste "F",
um in das Hauptmenü zu gelangen (Menü 1). Nun drückt er (Fig.
4) die "OK"-Taste für die erste Position des Hauptmenüs
"Stichwortverzeichnis" und dann kann der Benutzer die Taste
"TUV/8" drücken (Fig. 5), um zu dem Buchstaben "T" zu gelangen, und es bietet sich die Anzeige gemäß Fig. 6. Man kann
sich alternativ im Stichwortverzeichnis auch mit Hilfe der
Scroll-Tasten "∇" und "Δ" bewegen, um zu dem gewünschten
Stichwort, hier "Tastenklick" zu gelangen.

Das Stichwort "Tastenklick" steht nun gemäß Fig. 6 an erster Stelle und/oder wird besonders hervorgehoben, z.B. durch Blinken. Der Benutzer muß nun nichts anderes veranlassen, als die Option "Tastenklick" zu bestätigen, z.B. durch Drücken der "OK"-Taste, worauf der Mikroprozessor direkt in diese Position der Menüs 14 führt, wie in Fig. 7 dargestellt. Der Benutzer kann nun "AUS" bestätigen, wobei er - verglichen mit herkömmlichen Geräten - nur einen Bruchteil der Zeit benötigt hat.

Patentansprüche

- 1. Telekommunikationsendgerät mit zumindest einem Mikroprozessor (MIP), einer Eingabeeinrichtung (TAS) sowie einer optischen und/oder akustischen Anzeige (ANZ), wobei der Mikroprozessor eine Menüstruktur mit Optionen aufweist, welche seitens des Benutzers über die Eingabe aufgerufen und/oder geändert werden können, dadurch gekennzeichnet,
- daß eine Speicherliste (LIS) mit Schlagworten eingerichtet und jedes Schlagwort einer Option zugeordnet ist, wobei die Schlagwörter der Speicherliste über die Eingabe (TAS) auswählbar sind, und die Option nach Auswahl des Schlagwortes durch dessen Bestätigung unmittelbar aufgerufen und/oder geändert werden kann.
 - 2. Endgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Schlagwörter der Speicherliste (LIS) über alphanumerische Eingabetasten und/oder Scroll-Tasten auswählbar sind.
 - 3. Endgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest Teile der Speicherliste (LIS) über die Eingabe (TAS) frei editierbar sind.
 - 4. Endgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß es ein DECT- und/oder ein GSM-Handgerät ist.



20

5

6

Zusammenfassung

Telekommunikationsendgerät

Ein Telekommunikationsendgerät mit zumindest einem Mikroprozessor (MIP), einer Eingabeeinrichtung sowie einer optischen und/oder akustischen Anzeige (ANZ), wobei der Mikroprozessor eine Menüstruktur mit Optionen aufweist, welche seitens des Benutzers über die Eingabe aufgerufen und/oder geändert werden können, und eine Speicherliste (LIS) mit Schlagworten eingerichtet und jedes Schlagwort einer Option zugeordnet ist, wobei die Schlagwörter der Speicherliste über die Eingabe (TAS) auswählbar sind, und die Option nach Auswahl des Schlagwortes durch dessen Bestätigung unmittelbar aufgerufen und/oder geändert werden kann.

Fig. 2

Lokale Einstellung Anmelden Stationeneinstellung Hörerlautstärke Tonruf Menü 5 Stichwortverzeichnis Telefonsperre Stationenauswahl Einstellungen Babyphone Makro

Quittungston Sync. Ton

Akkuwarnton Tastenklick

PIN ändern Sprache

Töne

Menü 14

Menü 10 Sprache Autom. Beleuchtung




Fig.2




Fig.5




Fig.3




Fig.6




Fig.4




Fig.7

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)